



Hdb2Win/PaleoTax

Installation von Service Release 13

Installation of Service Release 13

1. Was ist ein *Service Release* ?

Ein *Service Release* korrigiert Fehler in Formularen, verbessert Programme, installiert neue Versionen der Programme (z.B. zum Erzeugen der Kataloge) und ergänzt die Datenstruktur. Ihre Daten werden davon nicht berührt. Auch das Programm (HDB2WIN.EXE) wird nicht verändert.

2. Warum sollte ich überhaupt ein *Service Release* installieren ?

Das *Service Release* hält Ihre Datenbasis - seitens der Strukturen, Formulare, Programme und sonstigen Steuerdateien - immer auf dem neuesten Stand. Haben Sie einen Wunsch (z.B. zu einer bestimmten Sortierung oder der Veränderung in einem Programm für einen der Kataloge), erhalten Sie nicht umgehend eine modifizierte Datei, sondern Ihre Vorschläge und Wünsche werden in das nächste *Service Release* aufgenommen.

3. Welche *Service Releases* sollte ich installieren ?

Alle. Sie können später nicht *Service Release 14* installieren, wenn Sie *Service Release 13* nicht installiert haben. Es hängt auch davon ab, welche Version Sie von PaleoTax installiert haben. Die Version 2.3.2 vom Mai 2011 war auf dem Stand von *Service Release 12*. Wenn eine neuere Version installiert wurde (z.B. 2.4), sollten auch das damit verbundene *Service Release 13* installiert werden. Dies geht auch klar aus den PaleoTax-Webseiten hervor (Download).

4. Wie wird das *Service Release* installiert ?

1. Das *Service Release* wird in folgendem Pfad installiert:

c:\Documents and Settings\\My documents\
Hdb2Win\SR13 – Windows XP

c:\Users\\My documents\Hdb2Win\SR13 –
Windows 7/8

1. What is a *Service Release* ?

A service release corrects errors in forms, improves programs, installs new program versions (as needed, for example, for catalogues) and adds new data fields. Data are not modified. Nor is the (HDB2WIN.EXE) program affected.

2. Why should I install a *Service Release* ?

Service Releases help to maintain your database's current status in terms of the structure, forms, programs and driver files. Your wishes (for example, for a special sort mode or for changes in a program for catalogues) are not immediately fulfilled by a modified file but integrated into the next *Service Release*.

3. Which *Service Releases* should I install?

All *Service Releases* have to be installed. You cannot install *Service Release 14* if you have not previously installed *Service Release 13*. The installation of service releases also depends on the version of PaleoTax you have installed. The version of May 2011 automatically brought you up to *Service Release* level 12. If you have downloaded and installed a later version of PaleoTax (for instance this one - 2.4), you only have to install the service releases issued afterwards. All this is explained on the PaleoTax web page (download area).

4. How to install the *Service Release*

1. The *Service Release* will be installed in the following directory:

c:\Documents and Settings\\My
documents\ Hdb2Win\SR13 – Windows XP

c:\Users\\My documents\Hdb2Win\
\SR13 – Windows 7/8

2. Starten Sie dann HDB2WIN und wählen Sie die Applikation „Interpreter“. Laden Sie das Programm SR13.PRF aus dem Pfad SR13 (**Load, OK, Suchen**). Starten Sie das Programm (**Run**) und folgen Sie den Anweisungen. Sie müssen den Namen des Datenpfades Ihrer Daten auswählen.

Haben Sie mehrere Datenbasen, müssen Sie das Programm mehrfach starten. Sie können das *Release* nicht auf den Strukturpfad (#PTX13) anwenden (Sie erhalten eine Fehlermeldung)! Jede aus der Grundstruktur neu erzeugte Datenbasis besitzt den Stand der ursprünglichen Version und muß mit den *Service Releases* behandelt werden.

3. Beenden Sie den Interpreter mit **Quit**.

5. Wenn etwas nicht funktioniert

Bevor das *Service Release 13* Veränderungen an Ihren Dateien vornimmt, wird in Ihrem Datenverzeichnis ein Verzeichnis VOR_SR13 angelegt. Dort werden Dateien gespeichert, die vom *Release* verändert werden. Treten Probleme auf, müssen Sie **alle** Dateien wieder in Ihren Datenpfad zurück kopieren und den Pfad VOR_SR13 löschen.

6. Kann ich etwas falsch machen ?

Eigentlich nicht. Ist das *Service Release* einmal installiert, läßt es sich nicht noch einmal installieren (es sei denn, Sie kopieren die Dateien im Pfad VOR_SR13 zurück und löschen den Pfad).

7. Wenn ich Fragen habe ...

Geben Sie bitte immer Ihr zuletzt installiertes *Service Release* an (das finden Sie in der Datei *.DOK in Ihrem jeweiligen Datenverzeichnis - der Stern steht für den Namen des Verzeichnisses. Die Nummer des *Service Release* steht nach dem Öffnen einer Datenbasis auch in der Dateiauswahlmaske. In der Datei SR.LOG werden außerdem alle Vorgänge protokolliert.

2. Start Hdb2Win, selecting the Interpreter application. Load the SR13.PRF program from the SR13 path (**Load, OK, Search**). Start the program (**Run**) and follow the instructions: select the path names of your data.

If you have more than one database, start the program again. When you try to apply the program to the structure path (#PTX13), you will get an error message. Each database created from the basic structure has the original status, and all service releases published in the meantime have to be applied to the new database.

3. Terminate the interpreter with **Quit**.

5. If anything doesn't work

Before applying the service release, a VOR_SR13 directory ("pre-SR13") is created by the program. All files to be modified or replaced are copied into this directory. Should any problems arise, just copy **all** files back into your database directory and delete the VOR_SR13 directory with all the files.

6. Are there any mistakes I can make ?

You cannot make any mistakes. Once the SR is installed, you cannot install it again (unless you have previously copied the files back from the VOR_SR13 directory into your database directory and deleted the directory as described above).

7. In the case I have got questions ...

If you have any questions, please always inform the author about your last installed SR (you can find this in the history file *.DOK in your database directory - the asterisk stands for the name of your database). After opening a database you find the number of the current *Service Release* level at the bottom right of the PaleoTax main menu. In the log-file SR.LOG all installations are recorded.